

# Terminal dotykowy POS



**model:  
SUNG - A8**

# Specyfikacja SUNG - A8

Procesor J1900  
Chipset NM 10  
Pamięć 1x DDR3 SO-DIMM, 1333MHz/1600MHz, 4GB  
Karta graficzna 1,99 GHz  
Wyświetlacz:  
Ekran 15" TFT LED  
Jasność 250 nitów  
Rozdzielczość 1024x768  
Ekran dotykowy pojemnościowy  
Kąt pochylecia 35-90 stopni  
Wyjście HDMI do wyświetlacza  
Dyski:  
HDD 64G SSD  
Porty I/O:  
Serial 2xCOM  
USB 6x USB - 2.0 (zewnętrzne) 3x USB 2.0 , 1x USB 3.0 (wewnętrzne)  
VGA 1x DB-15 (żeńskie)  
Zasilanie dodatkowe:  
1x +12 V DC (dla dodatkowego wyświetlacza)  
Audio:  
1x wyjście audio, 1x wejście mikrofonowe, 1x głośnik wewnętrzny  
Inne:  
Zasilanie 12V/5A DC60W  
Kolor : Czarny  
Certyfikaty :CE/RoHS  
Waga 8,5 kg  
Wymiary: 425x405x265 mm  
Temperatura zewnętrzna pracy 0°C-40°C  
Wilgotność 20%~80% RH  
Temperatura przechowywania -20°C-60°C  
Wilgotność przechowywania 20%~85% RH

## ZALETY:

Aluminiowa obudowa  
Matryca pojemnościowa TFT LED  
Chłodzenie pasywne - zero wiatraków  
Anty zalaniowy  
Dodatkowy dwurzędowy wyświetlacz ( 2 x 20 znaków ) - opcja  
Czytnik kart magnetycznych - opcja  
Dysk SSD  
Procesor czterordzeniowy na celeronie J1900  
Regulowany wyświetlacz  
Stabilna obudowa

## Dystrybutor :

BH-Wandex

tel 22 506 5555

bh@wandex.pl

**Sprawdź Leasing**