

**Standardowo każda dobra więźba powinna cechować się:**

1. Wykonaniem z materiału selekcionowanego zgodnie z normą PN-EN 1912:2005 (zaświadczone stosownym dokumentem), dające pewność właściwej wytrzymałości mechanicznej i zdrowotności surowca; producent ma obowiązek stosować się do powyższej normy, ten przepis jest w Polsce nadzwyczajnie często lekceważony. Więźba powinna być wykonana ze środkowej części pnia. Zewnętrzne warstwy to materiał , z którego wykonuje się deski. Środek jest najbardziej wytrzymały. Wykonując więźbę z całości pnia powodujemy, że nie spełnia ona norm wytrzymałościowych. W pogoni za niższą ceną godzimy się na taki proceder.
2. Wykonaniem zgodnym z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej (dbajmy o środowisko .
3. Impregnacją środkami zgodnymi z normami dotyczącym ochrony drewna, ochrony przeciwpożarowej jak . Normy te i atesty potwierdzają brak szkodliwych czynników dla człowieka . Na życzenie wystawiamy dokument potwierdzający powyższe oraz opisujący przebieg impregnacji zgodny z zaleceniami producenta.
4. Wykonaniem ostrokrawężnym, bez oflisów, skręceń, zafalowań pił i innych wad które mogłyby zdestabilizować całą konstrukcję lub utrudnić pracę cieśli.