



Pracuje w Twoim środowisku pracy

ALPHA



Alpha Pneumatyczna

Jeśli musisz dotrzeć do dużych wysokości lub dopasować się do wąskich miejsc czy jednocześnie do obu, zwróć się do Sky Climber.

Podnośniki Alpha z Sky Climber są częścią innowacyjnej rodziny specjalistycznych platform podnoszonych, z udźwigniem do 1000kg, przenoszonych przez właz 46cm.

Od 35 lat Alpha jest najbardziej niezawodnym podnośnikiem w przemyśle.

Zastosowanie:

- Piaskowanie
- Odnowa komercyjna
- Malowanie
- Murarstwo
- Mycie okien
- Generalna konserwacja budynków
- Konserwacja, remonty kotłów
- Konserwacja chłodni kominowych
- Platformy wiertnicze
- Konserwacja Statków
- Dostęp do serwisu wiatraków
- Konserwacja skrzydeł



Alpha 800 ze Sky Lock

Alpha montowana jest do:

- jednoosobowego podestu
- podestów długości od 2m do 12 m z bocznymi strzemionami
- podestów długości od 2m do 16 m z przesuwными strzemionami
- podestów modułowych i specjalnych



Alpha 1000 ze Sky Lock

Zabezpieczenia:

Sky Lock – niezależne urządzenie bezpieczeństwa, które wykrywa prędkość linii, gdy ta mijają mechanizm. Jeśli podnośnik przekroczy fabrycznie ustaloną prędkość 25m/min Sky Lock automatycznie odłączy ją i zablokuje platformę na drugiej linii bezpieczeństwa, by wesprzeć ładunek. Aktywując ręczny mechanizm odłączenia, umożliwi bezpieczne opuszczenie platformy.

Shy Grip -niezależne urządzenie bezpieczeństwa z wbudowanym systemem przeciwprzechyłowym

DANE TECHNICZNE

ALPHA 500

Obciążenie robocze: 500kg
Prędkość podnoszenia: 8,5m/min
Sky Grip 9mm
Sky Lock III 9mm

Waga podnośnika:
elektryczny 62kg
pneumatyczny 48kg

Wymiary:
Wysokość: 41cm
Szerokość: 40cm
Długość : 50cm

Opcje silnika Alpha 500	Moc	Natężenie
220-240V/50Hz/ I fazowy	0,88 KW	6,8 A
220-240V/60Hz/ I fazowy	0,88KW	6,8A
380-415V/50Hz/III fazy	0,88 KW	3,2 A
380-415V/60Hz/III fazy	1,10 KW	4,0 A
Pneumatyczny	0,96 KW	1,9m3/min; 6 bar

ALPHA 800

Obciążenie robocze: 800kg
Prędkość podnoszenia: 8,5m/min
Sky Grip 9mm
Sky Lock II 9mm

Waga podnośnik :
elektryczny 66kg
pneumatyczny 48kg

Wymiary:
Wysokość: 41cm
Szerokość: 40cm
Długość : 50cm

Opcje silnika Alpha 800	Moc	Natężenie
220-240V/50Hz/ I faz.	1,33 KW	9,4 A
220-240V/60Hz/ I faz.	1,50KW	10,6A
380-415V/50Hz/III fazy	1,10 KW	4,3 A
380-415V/60Hz/III fazy	1,50 KW	5,9 A
Pneumatyczny	0,96 KW	1,9m3/min; 6 bar

ALPHA 1000

Obciążenie robocze: 990kg
Prędkość podnoszenia 8,5m/min
Sky Grip 10,2mm
Sky Lock II 10,2mm

Waga podnośnik:
elektryczny 66kg
pneumatyczny 46kg

Wymiary:
Wysokość: 41cm
Szerokość: 40cm
Długość : 50cm

Opcje silnika	Moc	Natężenie
220-240V/50Hz/ I faz.	1,33 KW	9,4 A
220-240V/60Hz/ I faz.	1,50KW	10,6A
380-415V/50Hz/III fazy	1,10 KW	4,3 A
380-415V/60Hz/III fazy	1,50 KW	5,9 A
Pneumatyczny	0,96 KW	1,9m3/min; 6 bar

Wymagania dla Liny:

Średnica :	9mm;	10,2mm
Teoretyczne obciążenie niszczące:	78,50kN	84,47kN
Rzeczywiste obciążenie niszczące:	62,70kN	78,20 kN

Bezpieczeństwo:

Sky Lock
Sky Grip
Zgodnie z wymogami CE
Zgodne z normy UE

Przedstawiciel w Polsce:

PETAN
ul. Gałczyńskiego 10; 40-587 Katowice
www.petan.pl
biuro@petan.pl
tel.32/2053698