

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
ADRES INWESTYCJI : STARY JAWORÓW
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JAWORÓW
ADRES INWESTORA : Stary Jaworów, 58-140 Jaworzyna Śląska
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
Słownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DROGA O NAWIERZCHNI NIEULEPSZONEJ			
1 d. 1	kalkulacja własna	Wykonanie koryta pod nawierzchnię nieulepszoną z kruszywa łamanego głębokości 0,40 m 250,0 m*3,0 m 750	m ² m ²	 750.000	
				RA-ZEM	750.000
2 d. 1	kalkulacja własna	Koszty składowania ziemi 300	m ³ m ³	 300.000	
				RA-ZEM	300.000
3 d. 1	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm 250,0m*3,0m Krotność = 0.75 750	m ² m ²	 750.000	
				RA-ZEM	750.000
4 d. 1	KNR 2-31 0204-03 + KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm 750	m ² m ²	 750.000	
				RA-ZEM	750.000
5 d. 1	KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 750	m ² m ²	 750.000	
				RA-ZEM	750.000
2		DROGA Z KOSTKI BETONOWEJ			
6 d. 2	kalkulacja własna	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z kostki betonowej o głębokości 0,50 m 1389.2	m ² m ²	 1389.200	
				RA-ZEM	1389.200
7 d. 2	kalkulacja własna	Koszty składowania ziemi 694.6	m ³ m ³	 694.600	
				RA-ZEM	694.600
8 d. 2	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm Krotność = 0.75 1218	m ² m ²	 1218.000	
				RA-ZEM	1218.000
9 d. 2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1218	m ² m ²	 1218.000	
				RA-ZEM	1218.000
10 d. 2	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1218	m ² m ²	 1218.000	
				RA-ZEM	1218.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d. 2	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej 1218	m ² m ²	1218.000	
				RA-ZEM	1218.000
3		OPORNIKI Z OBRZEŻY BETONOWYCH			
12 d. 3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 0,035m ³ /m 854 m*0,035 29.89	m ³ m ³	29.890	
				RA-ZEM	29.890
13 d. 3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 854	m m	854.000	
				RA-ZEM	854.000